



## Declaration of Performity (DoP)



**Verklaart hierbij dat;**

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef voldoen aan de volgende karakteristieke waarde:

<b>Karakteristieke</b>	<b>Verklaring</b>
Toepassingsgebied <sup>(1)</sup> :	Binnen (I (internal)) of Buiten (E (external))
Toepassing <sup>(2)</sup> :	Wand en plafondpanelen (W/C) of wandbekleding (W)
Houtsoort <sup>(3)</sup> :	Meranti (dark red) = SHDR (Shorea spp.)
Groeigebied:	Azië
Minimum dikte/breedte:	6 x 70mm
Brand- en rookklasse:	klasse D-s2,d2 (CWFT volgens tabel 1 van NEN-EN 14915: met een volumieke massa van 390 kg/m <sup>3</sup> , minimum dikte 6 mm) Klasse D-s2,d0 (CWFT volgens tabel 1 van NEN-EN 14915: met een volumieke massa van 390 kg/m <sup>3</sup> , minimum dikte 8 mm)
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	Meranti; 60μ (waarde geïnterpoleerd volgens tabel 2 van NEN-EN 14915)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10 bij 250 Hz tot 500 Hz 0,30 bij 1000 Hz tot 2000 Hz (volgens tabel 3 van NEN-EN 14915)
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	Meranti; 0,11 λ (W/mK) (volgens tabel 3 van NEN-EN 14915)
Natuurlijke duurzaamheidsklasse <sup>(4)</sup> :	Meranti(dark red); 4 (EN 350-2)

(..) = zie markering label

De verklaarde karakteristieke zijn conform de Directive 89/106/CEE ( Construction Products Directive- CPD) en volgens Annex ZA van EN 14915:2006.

Gemonde, 1 januari 2014

**H.M.A.L. van Rozendaal**  
Managing Director

Lariestraat 16, 5293 AE Gemonde, Nederland